



Solnhofer Portland Zementwerke

Technisches Merkblatt

Solnhofer Putz- und Mauerbinder - MC5

Zusammensetzung:

Solnhofer Putz- und Mauerbinder MC 5 ist ein hydraulisches Bindemittel nach DIN EN 413-1. Seine Hauptbestandteile sind Portlandzement, Kalksteinmehl und Zusatzmittel (Luftporenbildner).

Eigenschaften:

Das Bindemittel ist chromatarms gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Die chromatarms Eigenschaft des abgesackten Putz- und Mauerbinders wird bei sachgerechter Lagerung für 6 Monate ab aufgedrucktem Absackdatum zugesichert.

Anwendungsbereich:

Solnhofer Putz- und Mauerbinder MC 5 wird vor allem zur Herstellung von Mauermörteln und Putzen verwendet.

Qualitätssicherung:

Solnhofer Putz- und Mauerbinder MC 5 unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle gemäß DIN EN 197-1. Die Fremdüberwachung erfolgt durch das Forschungsinstitut der Zementindustrie GmbH.

Lieferformen:

Solnhofer Putz- und Mauerbinder MC 5 wird in unserem Werk Solnhofen hergestellt und kann abgepackt in Säcken mit 25 kg Inhalt bezogen werden.

Lagerung:

Solnhofer Putz- und Mauerbinder MC 5 sollte trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden.

Technische Beratung:

Für anwendungstechnische Fragen stehen Ihnen unsere Abteilung Qualitätswesen (Telefon: 09145 / 601-245) sowie unsere Bauberatung (Telefon: 09145 / 601-212) gerne zur Verfügung.